



Technický list

CARLSON® GRAFITOVÝ SPRAY AEROSOL

Carlson® Grafitový spray aerosol je přípravek, který snadno uvolňuje obtížně povolitelné spoje, maže a ochraňuje styčné třecí plochy, odpuzuje vodu, vytváří ochranný film, který zabraňuje korozi a odolává vysokým teplotám.

Použití

Před použitím nádobu velmi důkladně protřepejte. Nanášejte na čistý a suchý povrch rovnoměrně. Nechte působit. Přebytečný materiál odstraňte hadrem. V případě potřeby postup opakujte.

Nebezpečné složky:

uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatických

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
VZHLED	-	AEROSOL
BARVA	-	ČERNÁ
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20°C	kg/m ³	±850

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.493	400ml	8591522334930

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 15. 12. 2017